

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.027
Bezeichnung	WS-AW10000S
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	bis 600kg Radlast
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	5000 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 440kg

WEITERE DETAILS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis 600kg Radlast
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

