

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



| | |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 1-210.50.026 |
| Bezeichnung | WS-AW08000S |
| Tankvolumen | 8000 Liter |
| Anwendung | unterirdischer Einbau |
| Anschlussdimensionen | DN/OD110 |
| Grundwasserstabil | - |
| Befahrbarkeit | bis 600kg Radlast |
| Hebeösen | - |
| max. Überschüttungshöhe | 800mm |
| Domschachteinstieg | DN600 |
| Domschachtverlängerung | 1 Stück |
| Material | 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze |
| Farbe Behälterkorpus | schwarz |
| Transportmaße | 4200 x 1850 x 1500mm |
| Gewicht | ca. 350kg |

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis 600kg Radlast
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

