

DATENBLATT ENTNAHMEPAKET E3

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.110
Bezeichnung	WS-RS/E3 Entnahmepaket E3
Anwendung	Regenwasser
Pumpentyp	Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz	Ja
Rückschlagventil	Ja
Wasserschlagdämpfer	-
Manometer	-
Ein-/Ausschalter	elektronische Steuerung mit Strömungswächter
Saugstutzen	1" AG
Druckstutzen	1" AG
Gehäusematerial	Kunststoff
Verpackungsmaße (LxBxH)	250x550x400mm
Produktmaße (LxBxH)	230x500x341mm
Gewicht	ca. 10kg

WEITERE DETAILS



- selbstansaugende Pumpe mit bedarfsorientierter Ein-/Ausschaltautomatik
- inkl. Trockenlaufschutz & Rückschlagventil
- P1 850W (Leistung, die der Motor verbraucht)
- P2 600W (Leistung der Motorwelle)
- Nennstrom 3,9A
- max. Anlagendruck 6bar
- max. Förderhöhe 43m
- max. Saughöhe 8m
- max. Fördermenge 3,2m³/h
- max. Anlagenhöhe 20m
- Einschaltdruck einstellbar 1,5 bis 3,0bar
- Ausschaltdruck einstellbar 2,0 bis 3,0bar oder flussabhängig
- Schutzart Pumpe IP X4
- max. Temperatur Fördermedium +35°C
- inkl. integriertem Vorfilter
- Pumpe muss trocken und frostfrei installiert werden
- Kabellänge 1,5m mit Schuko-Stecker
- inkl. schwingungsgedämpfter Pumpenfuß
- integrierte Steuerung mit Druck- & Strömungswächter

EcoTronic Hauswasserwerk

DATENBLATT ENTNAHMEPAKET E3

WEITERE DETAILS

Trinkwassernachspeisung	<ul style="list-style-type: none"> • elektronische Trinkwassernachspeisung für den Regenwassertank • Magnetventil Messing 1/2" • Schwimmerschalter 220V • 20m Kabel mit Spezialschukostecker
schwimmende Entnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Länge 3m • inkl. feinmaschigem Edelstahl-Saugsieb • inkl. Rückschlagventil im Filternetz • inkl. Schwimmkugel • stellt sicher, dass Wasser immer 10cm unter Wasseroberfläche entnommen wird
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • EcoTronic Hauswasserwerk • 5m Saugschlauch • Schwimmende Entnahme • Trinkwassernachspeisung inkl. Schwimmerschalter • Anschlussset • Einbauanleitung

PUMPENKENNLINIE

