

DATENBLATT

TRINKWASSER KUGELTANK 2000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.42.310
Bezeichnung	WS-TS02000-DN800
Tankvolumen	2000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG / 1 1/2" IG
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	-
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	1542x1542x2006mm
Transportmaße Domschacht	1 Stk. Palette 1200x800
Gewicht	ca. 110kg



WEITERE DETAILS

- | | |
|-----------------------|--|
| Material | <ul style="list-style-type: none"> • 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze • Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014 • Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff • Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie |
| Behälterkorpus | <ul style="list-style-type: none"> • Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus • inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen • verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen • Nahtlos in einem Stück gefertigt • Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne • werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung • Zulauf und Überlauf 2" IG • Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG |
| Domschacht | <ul style="list-style-type: none"> • kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante • inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus • inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung • inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung) • inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm) • Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus |

DATENBLATT

TRINKWASSER KUGELTANK 2000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

