

DATENBLATT

ROHRDURCHFÜHRUNGSMANSCHETTE GEO-RDM

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-208.10.xxx
Bezeichnung	GEO-RDM
Anwendung	Rohrdurchführung
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 0,2kg

WEITERE DETAILS



Material

- max. Gebrauchstemperatur 75°C
- min. Temperatur -40°C
- Bruchdehnung 500%
- Shore Härte A 45 +-5°
- Zugfestigkeit 9,5 N/mm²

GEO-RDM

- Wassersperre für Rohrleitungen in der Wand
- besonders für Boden- und Wanddurchführungen
- Durchführung durch Decken, Wände & Fußböden
- bei Schachteinführungen
- für Schwimmbäder & Grundwasserwannen geeignet

Vorteile

- schnelle Montage
- sichere Wassersperre
- für zahlreiche Rohrmaterialien verwendbar (Kupfer, Stahl, Gußeisen, Kunststoff, Faserzement, Beton, Steinzeug)
- für verschiedenste Bauwerke einsetzbar
- druckdicht bis 5bar

Übersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Nennmaß
1-208.10.876	GEO-RDM 110	DN/OD 110
1-208.10.877	GEO-RDM 125	DN/OD 125
1-208.10.879	GEO-RDM 160	DN/OD 160
1-208.10.881	GEO-RDM 200	DN/OD 200