

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.42.510
Bezeichnung	WS-TS05000-DN800
Tankvolumen	5000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG / 1 1/2" IG
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	-
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	2250x2090x2170mm
Transportmaße Domschacht	1 Stk. Palette 1200x800mm
Gewicht	ca. 110kg

#### WEITERE DETAILS



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



#### Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

#### Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf und Überlauf 2" IG
- Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG

#### Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Hebegurte
- Einbauanleitung

#### Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

