

## DATENBLATT

### WS-AW 6000 POSEIDON XXL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.606
Bezeichnung	Poseidon XXL 6000 AW
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x2100 mm

#### WEITERE DETAILS



#### Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

#### Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

#### Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

## DATENBLATT

WS-AW 6000 POSEIDON XXL

### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

### MASSZEICHNUNG

