

DATENBLATT

HAUSWASSERWERK SYSTEMSTEUERUNG WS-HW00500

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	2-140.40.312
Bezeichnung	WS-HW00500
max. Förderhöhe	40m
max. Fördermenge	4,8m ³ /h
max. Anlagenhöhe	15m
max. Druck	4bar
Leistung P2	480W
Nennstrom	3,9A
Schutzart	IP 42
Druck-/ Saugleitung	1" AG
Trinkwasseranschluss	3/4" AG
Notüberlauf	DN70 Stutzen
Verpackungsmaße (LxBxH)	550x260x380mm
Gewicht	ca. 15kg

WEITERE DETAILS



- Trägerkonsole aus Metall
- Separate Wandhalterung
- Mehrstufige selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe
- Durchflusswächter mit Trockenlaufschutz und volumenabhängiger Abschaltung, inkl. Manometer
- Freier Auslauf nach EN 1717 TYP AB
- Motorgesteuertes Zonenventil 1"
- Proportional gesteuertes Trinkwassernachspeiseventil
- Vibrationsdämpfer für Pumpe und Nachspeisebehälter
- Elektronische Steuerung
- Schwimmerschalter mit 20m Anschlusskabel und Justiergewicht
- Notüberlauf DN 70
- Abdeckhaube

Hauswasserwerk

Lieferumfang

- Hauswasserwerk
- Einbauanleitung

DATENBLATT

HAUSWASSERWERK SYSTEMSYSTEMSTEUERUNG WS-HW00500

PUMPENKENNLINIE

