

# DATENBLATT

## ECOTRONIC HAUSWASSERAUTOMAT

### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	2-140.40.820
Bezeichnung	WS-EA/EcoTronic Hauswasserautomat
Anwendung	Regenwasser
Pumpentyp	Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz	Ja
Rückschlagventil	Ja
Wasserschlagdämpfer	-
Manometer	-
Ein-/Ausschalter	elektronische Steuerung mit Strömungswächter
Saugstutzen	1" AG
Druckstutzen	1" AG
Gehäusematerial	Kunststoff
Verpackungsmaße (LxBxH)	250x550x400mm
Produktmaße (LxBxH)	230x500x341mm
Gewicht	ca. 10kg

### WEITERE DETAILS



- selbstansaugende Pumpe mit bedarfsorientierter Ein-/Ausschaltautomatik
- inkl. Trockenlaufschutz & Rückschlagventil
- Leistung 850W
- Nennstrom 3,9A
- max. Anlagendruck 6bar
- max. Förderhöhe 43m
- max. Saughöhe 8m
- max. Fördermenge 3,2m<sup>3</sup>/h
- max. Anlagenhöhe 20m
- Einschaltdruck einstellbar 1,5 bis 3,0bar
- Ausschaltdruck einstellbar 2,0 bis 3,0bar oder flussabhängig
- Schutzart Pumpe IP X4
- max. Temperatur Fördermedium +35°C
- inkl. integriertem Vorfilter
- Pumpe muss trocken und frostfrei installiert werden
- Kabellänge 1,5m mit Schuko-Stecker
- inkl. schwingungsgedämpfter Pumpenfuß
- integrierte Steuerung mit Druck- & Strömungswächter

### EcoTronic Hauswasserwerk



# DATENBLATT

## ECOTRONIC HAUSWASSERAUTOMAT

### WEITERE DETAILS

---

- Lieferumfang
- EcoTronic Hauswasserwerk
  - Einbauanleitung
- 

### PUMPENKENNLINIE

---

