

DATENBLATT

Unterflurschacht ASFINAG geteilt inkl. Abdeckung

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-201.00.801
Bezeichnung	ASFINAG/100.88.U1
Anwendung	Unterirdischer Einbau
Schachtdurchmesser	DN1000
Schachthöhe	880 mm
Einstiegsdurchmesser	DN625
Bohrungsmarkierungen	Ja
Anschlussdimensionen	bis DN/OD160
Befahrbarkeit	-
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	Schwarz
Hauptmaße (LxBxH)	1140x1140x880 mm
Gewicht	ca. 55 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Schachtkorpus

- Gerippter Schachtboden
- Geteilt
- Mit Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung
- Inkl. Bohrungsmarkierungen
- Dichte Ausführung
- Verstärkte Ausführung
- Geprüft laut ASFINAG Materialkatalog
- Ofi Zertifikat

Anschlüsse

Max. Dichtungen pro Seite					
DN40 / 50	DN90	DN110	DN125	DN160	DN200
>10	9	5	4	3	-

Abdeckung

- Begehr bis 200kg
- Für unterirdischen Einbau

Lieferumfang

- Schachtkorpus
- Einbauanleitung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

